

TP-LINK TL-SF1008P



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 955 Kč (bez DPH: 789 Kč) |
| Běžná cena: | 1 051 Kč |
| Ušetříte: | 96 Kč |
| Kód zboží: | NAPTPL1026 |
| Part No.: | TL-SF1008P |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link TL-SF1008P

TL-SF1008P je **8portový 10/100Mbit/s neřízený** switch, který nevyžaduje žádnou konfiguraci a poskytuje **4 PoE** (napájení přes ethernet) porty s podporou normy **802.3af**.

Dokáže automaticky detekovat a napájet všechna zařízení, která vyžadují napájení a vyhovují již zmíněné normě IEEE 802.3af. V tomto případě je elektrická energie přenášena spolu s daty společně po jednom kabelu, což vám umožňuje rozšířit síť tam, kde není zavedené el. vedení nebo schází zásuvky, tam, kde chcete připevnit zařízení, jako jsou AP, IP kamery nebo IP telefony atd. Tento PoE switch se výborně hodí tam, kde není k dispozici el. zásuvka např. na střeších, půdách, stožárech atd., anebo pokud chcete ušetřit na dalších kabelech nutných pro napájení zařízení. TL-SF1008P má funkci priority* portů. Maximální výstup na 1 ethernet port je **15,4 W**, maximální výstup všech 4 ethernet portů je pak **57 W**.

*Priority portů jsou určeny podle čísla, tzn. port 1 má nejvyšší důležitost a port 4 nejmenší. Tato funkce pomáhá chránit zařízení v případě, že dojde k napětovému přetížení systému. Například: port 1, 2 a 4, dodávají 15,4 W (celkově tedy 46,2 W). Pokud se k portu 3 připojí další zařízení s odběrem 10 wattů (dojde k přetížení), tak switch automaticky vypne port 4. To znamená, že porty 1 a 2 budou dodávat 15,4 W, port 3 10 W a port 4 bude bez napájení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 8× RJ-45 LAN

PoE: ano

Kapacita switche: 1,6 Gb/s

Rozměry: 171 × 98 × 27 mm