

## TINYCONTROL PROUDOVÝ SENZOR DO 30A



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>244 Kč</b><br><b>(bez DPH: 202 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>268 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>24 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | NJSGWL0014                                |
| Part No.:    | LANKON-073                                |
| Záruka:      | 26 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

### Popis

#### Tinycontrol proudový senzor do 30 A

Neinvazivní proudový transformátor SCT-013-030 **pro měření proudu nepřímou metodou**. Výstupní střídavé napětí je úměrné proudu v hlavní vodiči a je určen **pro LAN ovladač LK3 a LK4**.

Měření je nutné provádět pouze na jednom vodiči, a ne na celém kabelu, kde teče proud oběma směry. Senzor se připojuje na vstupy INPA1-4 a GND pro tyto vstupy. Je dodáván včetně 3,5 mm jack konektoru (samec), který je možné ustříhnout v požadované délce nebo k LAN ovladači připojit 3,5 mm jack konektor (samice) se zapojením viz fotky.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

**AC rozsah proudu:** 0-30 A (AC)

**Maximální průměr měřeného vodiče:** 12 mm

**Zabudovaný vzorkovací odpor:** 62 Ohm

**Výstupní napětí střídavě:** 0-1 V (AC)

**Délka kabelu:** 1 m

**Hmotnost:** 45 g

Způsob zapojení čidla k LAN ovladači naleznete [v manuálu](#).