

XTEND SOLARMI DS240S-130DC



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 971 Kč (bez DPH: 803 Kč) |
| Běžná cena: | 1 069 Kč |
| Ušetříte: | 97 Kč |
| Kód zboží: | ELEGWL0009 |
| Part No.: | DS240S-130DC |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Xtend Solarmi DS240S-130DC

Svodič přepětí speciálně vyvinutý **pro ochranu stejnosměrných napětí a fotovoltaických zařízení**. Disponuje varistory s tepelnou pojistkou a montuje se **na DIN lištu**. Svodiče přepětí dále standardně obsahují tepelný odpojovač, mají výměnné moduly pro rychlou výměnu poškozeného dílu a lokální optickou i dálkovou signalizací poruchy (bezpotenciálový kontakt).

Vlastnosti:

- Kompaktní 2pólový svodič přepětí typu 2
- Bezpečné odpojovací zařízení
- Ochrana proti příčnému i podélnému přepětí
- Modulární struktura (základový díl a výměnný modul)
- Šířka pouhých 18 mm, šetří místo v rozvaděči
- Dálková signalizace stavu standardně
- Splňuje normy IEC 61643-1 a EN 61643-11

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí (Un): 130 V

Max. přípustné provozní napětí (Uc): 180 V

Max. provozní proud (IL): 50 A

Mezní svodový proud I_{max} (8/20 μs): 40 kA

Jmenovitý svodový proud I_n (8/20 μs): 20 kA

Krytí: IP20

Provozní teplota: -40 až +85 °C