

WAVERF POE-PAN8-GB

Cena celkem:	504 Kč (bez DPH: 417 Kč)
Běžná cena:	555 Kč
Ušetříte:	50 Kč
Kód zboží:	NANWAR0013
Part No.:	POE-PAN8-GB
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**WaveRF POE-PAN8-GB**

Panel integrující osm gigabitových pasivních PoE injektorů s napájecím rozsahem 12-57 V a max. proudem 1000 mA/port.

Univerzální řešení pro vzdálené napájení většího počtu aktivních prvků s integrovaným extraktorem po UTP kabeláži (podporou pasivního PoE).

Přidáním tohoto průchozího panelu do rozvaděče získáte napájecí centrum, které jednoduchým způsobem zapojíte mezi stávající switch a patchpanel, který již vede k napájenému zařízení (IP kamera, IP telefon, bezdrátové prvky apod.).

K napájení se využívají dva nepoužité páry ethernetového kabelu.

Napájecí páry: 4,5 (kladný pól) / 7,8 (záporný pól)

LED signalizace:

Power OFF - bez signalizace

4/5 (V+), 7/8 (V-) - zelená

4/5 (V-), 7/8 (V+) - červená

Hlavní přednosti

- LED kontrolka pro zjištění funkčního napájecího adaptéru
- stíněné gigabitové porty
- dva napájecí konektory 2,1/5,5 mm

Napájecí zdroj není součástí dodávky, volbu a výkonové parametry zdroje je třeba optimalizovat dle příslušných odběrů napájených prvků a jejich konfigurace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: 12 - 57 V / >90 W

Standard: pasivní PoE

Rychlost přenosu: 10/100/1000 Mbps

Porty: 8 x stíněný konektor RJ-45

Rozměry: 180 x 60 x 25 mm

Hmotnost: 160 g

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C