

MEAN WELL DRC-40A



Cena celkem:	897 Kč (bez DPH: 741 Kč)
Běžná cena:	987 Kč
Ušetříte:	90 Kč
Kód zboží:	NETOEM1488
Part No.:	DRC-40A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MEAN WELL DRC-40A

Průmyslový **dvoukanálový** napájecí zdroj **13,8 V** pro instalaci na **DIN** lištu s rozsahem vstupního napětí **90-264 V (AC)** nebo **127-370 V (DC)** a výkonem **40 W**. Je určený pro aktivní prvky s odpovídajícím napájecím rozsahem. Životnost MTBF (střední doba mezi poruchami) je více než 536 600 hodin, navíc zdroj splňuje vojenský standard **MIL-HDBK-217F**.

Vhodný pro: zabezpečovací systémy, nouzová osvětlení, DC UPS systémy, centrální monitorování, poplašné systémy

- Univerzální AC vstup v plném rozsahu
- Funkce nabíječky (UPS)
- Ochrana úplného vyčerpání baterie
- Ochrana opačné polaritě baterie pojistkou
- Instalace na DIN TS-35 / 7,5 nebo 15
- Pasivní chlazení
- LPS
- LED indikace provozu
- Typy ochrany: před zkratem, přepětová, proti přetížení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 40 W

Vstupní napětí: 90-264 V (AC), 127-370 V (DC)

Výstupní napětí: 13,8 V (DC) + 13,8 V (DC)

Výstupní proud: 1,9 A + 1 A (rozsah 0-2,9 A)

Nastavitelné výstupní napětí: 12-15 V

Účinnost: 86 %

Typ připojení: svorkovnice

Pracovní teplota: -30 až +70 °C

Hmotnost: 300 g

Rozměry: 100 x 90 x 40 mm