

ZYXEL GS1900-10HP V2



Cena celkem:	3 503 Kč (bez DPH: 2 895 Kč)
Běžná cena:	3 854 Kč
Ušetříte:	350 Kč
Kód zboží:	NAPZXL1037
Part No.:	GS1900-10HP-EU0102F
Záruka:	1 doživotní
Stav:	Nové zboží

Popis

ZyXEL GS1900-10HP v2

Inteligentní konfigurovatelný PoE+ přepínač nabízí **8x GbE RJ-45** port a **2x SFP** slot. Disponuje základními funkcemi pro správu a přinese tak do vaší podnikové sítě vyšší flexibilitu a konektivitu. Nasazením GbE přepínače s funkcemi na úsporu energie a plnou podporou **IPv6** zajistíte, že bude vaše síť připravena na budoucí rozšiřování. Tento model podporuje standard **IEEE 802.3at PoE+** a nabízí dvě dodatečné SFP linky pro snadný přenos na dlouhou vzdálenost. Switch nabízí celkový napájecí **PoE budget 77 W** a je vhodný pro flexibilní rozšíření instalace sítí, obzvláště o zařízení s vysokými nároky na napájení, jako jsou Wi-Fi přístupové body, IP kamery a IP telefony. Přepínací kapacita dosahuje až **20 Gbps** a rychlost směrování až **14,88 Mpps**. Buffer má kapacitu 525 kB, tabulka MAC adres 8K a podporovány jsou Jumbo frame 9K.

Řada GS1900 zahrnuje přepínače bez ventilátoru a přepínače s chytrým ventilátorem, který svou rychlost automaticky přizpůsobuje teplotě zařízení. Ať už se rozhodnete pro kterýkoli model, jeho provoz prakticky neuslyšíte. Ideální řešení pro vaše kancelářské prostředí.

Switche řady GS1900 nabízí přenosovou kapacitu až 1 Gbps na port. Přepínače této řady představují ideální upgrade z neřízených modelů a skvělé řešení pro síť malých a středně velkých organizací, které kladou důraz na maximální rychlost podnikových aplikací.

Chytré řízené přepínače řady GS1900 mají webové rozhraní pro snadnou správu pokročilých funkcí, jako např. VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregaci linek (LAG), IPv6, a prevenci útoků DoS. Pro rychlou konfiguraci a nastavení, včetně pokročilého, je navíc uživatelům k dispozici intuitivní průvodce.

Součástí balení je napájecí kabel + adaptér a sada pro montáž na zeď.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 8x GbE RJ-45, 2x SFP
PoE: ano, 8x 802.3at PoE+, napájecí výkon 77 W
Kapacita switche: 20 Gbps
Rychlost směrování: 14,88 Mpps
Rozměry: 250 x 104 x 27 mm