

## HIKVISION DS-3E0520HP-E



Cena celkem:	<b>8 863 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 325 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 750 Kč</b>
Ušetříte:	<b>886 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0688
Part No.:	DS-3E0520HP-E
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-3E0520HP-E

Kompaktní nespravovatelný (unmanaged) **20portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **12x 802.3af/at (max. 30 W/port)** a **4x 802.3bt (max. 90 W/port)** s celkovým výkonem **až 225 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **40 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 4x PoE výstup 802.3bt (max. 90 W/port)
- 12x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Kovové provedení

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 18x RJ-45 1 Gb/s, 2x SFP 1 Gb/s  
**Paměť:** 8k MAC adres  
**Kapacita switche:** 40 Gb/s  
**Rychlost směrování:** 29,76 Mpps  
**Provedení:** rack 19"  
**Napájení:** interní adaptér AC 100-240 V (max. 4 A)  
**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE  
**Provozní teplota:** -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %  
**Rozměry:** 440 x 220,8 x 44 mm  
**Hmotnost:** 2,79 kg

#### PoE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 225 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt, Hi-PoE

**Počet injektorů:** 4x až 90 W, 12x až 30 W

#### Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují