

HIKVISION DS-2CD2H83G2-IZS(C) 2,8-12MM

Cena celkem:	8 855 Kč
	(bez DPH: 7 318 Kč)
Běžná cena:	9 740 Kč
Ušetříte:	885 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0840
Part No.:	DS-2CD2H83G2- IZS(2.8-12mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2H83G2-IZS(C)

8megapixelová IP kamera typu turret nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **40 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm
- IR přísvit s dosahem až 40 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Alarm a audio vstupy/výstupy

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 40 m

Objektiv: f = 2,8-12 mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně 108° až 30°, vertikálně 56° až 17°, diagonálně 131° až 35°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 20 fps, 3200 × 1800 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)