

VIEWSONIC LS751HD



Cena celkem:	60 971 Kč (bez DPH: 50 390 Kč)
Běžná cena:	67 068 Kč
Ušetříte:	6 097 Kč
Kód zboží:	PROVIE0121
Part No.:	LS751HD
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Projektor ViewSonic LS751HD - flexibilní instalace na krátkou vzdálenost

Projektor ViewSonic LS751HD pro jasné a čisté prezentace v zasedací místnosti nebo školní učebně. Je vybaven **laserovou technologií nové generace** a vysokou svítivostí 5000 ANSI lumenů. **2. generace laser-fosforové technologie** podporuje lepší barevný výkon, jas a tepelnou odolnost. Produkuje **konzistentní podání obrazu** a díky **Full HD rozlišení** je obraz čistý, ostrý a s celou škálou detailů, takže se optimálně hodí i do větších prostor.






Projektor ViewSonic LS751HD umožňuje promítání na **ploše o velikosti až 300 palců** a zprostředkuje vám ultra velkou projekční obrazovku. Samozřejmostí jsou **funkce pro korekci obrazu** a úpravu do patřičných mezí. Díky **volnému otáčení** podporuje projekce na stropy, stěny nebo podlahy z nejrůznějších úhlů a všestranné využití například pro reklamu, inscenace či galerie.



HDMI 2.0b

Model ViewSonic LS751HD disponuje portem **HDMI s podporou 4K/HDR/HLG** při snímkové frekvenci 60 Hz a je ideální pro náročnější použití, respektive spojení s moderními externími zařízeními. Konstrukce je navržena s ohledem na **nepřetržitý provoz 24/7** a pokročilé aplikace.



ViewSonic LS751HD

Projektor s Full HD rozlišením **1920 × 1080 px** nabízí jas **5000 ANSI lumenů**, kontrastní poměr **3 000 000 : 1** a podporu **HDR a HLG**, díky čemuž zajistí kvalitní prezentace s ostrými detaily po celém plátně. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu **o velikosti až 300"** a také zobrazit jakékoliv scény ve 2D i **3D**. Díky funkcím posunu objektivu, optického zoomu a korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Podporuje také **360° projekci**, promítání obrazu na strop, stěny, podlahu nebo dokonce šikmé plochy, například ve veřejných prostorech. Pokročilá konstrukce chlazení umožňuje nepřetržitý provoz bez zhoršení kvality obrazu nebo pracovního výkonu. Ozvučení zajišťují dva reproduktory s celkovým výkonem **30 W**. Součástí balení je dálkové ovládání.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Systém projekce: DLP

Rozlišení: 1920 × 1080 px

Jas: 5000 ANSI lumenů

Kontrastní poměr: 3 000 000 : 1

Rozhraní: 2× HDMI, 1× RJ-45, 1× audio výstup, 1× RS232, 1× USB

Barva: bílá

Hmotnost: 4,5 kg