

## ASROCK B760M-H2/M.2



Cena celkem:	<b>2 129 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 760 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 342 Kč</b>
Ušetříte:	<b>213 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR00612
Part No.:	B760M-H2/M.2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock B760M-H2/M.2 - srovná výkon moderních CPU od Intelu

Základní deska ASRock B760M-H2/M.2, která podporuje procesory moderní **procesory Intel 12., 13. a 14. generace**. Výbava dále obsahuje potřebnou konektivitu pro rozšíření, **sloty pro operační paměť typu DDR5** nebo podporu pro polychromatické RGB osvětlení.



V podobě rozhraní **PCI Express 4.0 M.2** přináší vysokorychlostní řešení pro SSD. Dosahuje až 2x vyšší rychlosti v porovnání s předchozí generací a zprostředkuje vám bleskový přenos dat.



**Dvojice HDMI výstupů** poskytuje zvýšenou kompatibilitu a možnost více monitorů. Grafický výstup přes **HDMI** podporuje kvalitní zobrazení **ve 4K při 60 Hz**. Síťová **LAN platforma Dragon 2,5 Gb/s** se postará o pořádný výkon v on-line světě. Splní náročné požadavky hráčů, streamerů a dalších tvůrců obsahu.





### **ASRock B760M-H2/M.2**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### **Čipová sada**

Intel B760

#### **Paměť**

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

#### **Sloty**

##### **Intel CPU**

1× PCIe 4.0 x16 slot

##### **Intel B760 čipová sada**

2× PCIe 3.0 x1 slot

#### **Grafika**

2× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

#### **Úložiště**

##### **Intel B760 čipová sada**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6 Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

#### **USB**

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

#### **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1× Dragon RTL8125BG 2,5 GbE LAN řadič

## **Interní konektory**

1× konektor SPI TPM  
1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně  
1× konektor RGB LED pásku  
3× konektor adresovatelného RGB LED pásku  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení  
2× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení  
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1× 8pin 12V napájecí konektor  
1× audio konektor předního panelu  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
4× SATA 6 Gb/s konektor  
2× Hyper M.2 slot, M Key  
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

## **Porty na zadním panelu**

2× konektor Wi-Fi antény  
2× HDMI  
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2× USB 2.0  
1× RJ-45  
3× audio jack

## **Rozměry**

24,4 × 20,1 cm  
Micro ATX formát