

## HIKVISION DS-2TD1228-7/QA



Cena celkem:	<b>16 069 Kč</b> <b>(bez DPH: 13 280 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>17 676 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 607 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1025
Part No.:	DS-2TD1228-7/QA
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2TD1228-7/QA

Bezpečnostní termální venkovní **IP kamera s duálním snímáním v termo (256 × 192) a vizuální (2688 × 1520)** oblasti. Rozlišovací schopnost pod 40 mK, objektiv **f = 6,9 mm (24,9° × 18,7°)**, **vizuální f = 6,4 mm (53° × 28°)**, podpora **WDR (120 dB)**, IR a bílý LED přísvit.

Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Rozlišení 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25 °C, F# = 1.1), spektrální rozsah 8–14 μm, digitální zoom x2 nebo x4
- Vysoce přesný alarm teplotních výjimek, -20 až +150 °C (-4 až +302 °F), ± 8 °C
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samočinný teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- Algoritmus pro detekci kouře a kouření
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- TVS 6000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- IR přísvit s dosahem až 15 m
- Bílý LED přísvit s dosahem až 30 m

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip (vizuální):** 1/2,7" CMOS

**Snímací čip (termální):** nechlazený VOx

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 15 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv (vizuální):** f = 6,4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 53°, vertikálně 28°

**Objektiv (termální):** f = 6,9 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 24,9°, vertikálně 17,7°

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1520 při 25/30 fps, 1280 × 720 při 25 fps (termální)

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× RS-485, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)