

TP-LINK TL-SG116P



Cena celkem:	3 110 Kč (bez DPH: 2 570 Kč)
Běžná cena:	3 421 Kč
Ušetříte:	311 Kč
Kód zboží:	NAPTPL1137
Part No.:	TL-SG116P
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link TL-SG116P

Switch nabízí **16× GbE RJ-45** portů s podporou **PoE+ 802.3at/af** a celkovým zatížením až **120 W**. Přepínací kapacita dosahuje až **32 Gbps** a rychlost směrování až **23,8 Mpps**.

- **16 portů PoE+ pro různá využití:** Vyhovuje standardu 802.3at/af PoE+, který podporuje až 30 W na každém portu PoE. Celkový budget 120 W ze všech 16 portů PoE poskytuje široké možnosti využití, například pro dohledové systémy pro kanceláře, studentské koleje a malé firmy. Je plně kompatibilní s IP kamerami, přístupovými body, IP telefony a dalšími zařízeními.
- **Ideální pro IP dohledové systémy:** Vzdálenost přenosu napájení PoE dosahuje v režimu Extend mode až 250 m, což je perfektní pro rozmístění IP kamer v rozsáhlých oblastech.
- **Prioritizace portů:** Upřednostněním toku dat z portů 1–4 snadno zajistíte kvalitní chod citlivých aplikací, jako jsou video a hlasová zařízení.
- **Zvýšené zabezpečení s izolací portů:** Režim izolace zvyšuje míru zabezpečení, protože umožňuje snadno oddělit přenosy dat na portech 1–7 nebo 8–14. Tím zamezí sledování a narušení bezpečnosti a izoluje zahlcení všesměrovým vysíláním.
- **Funkce automatického obnovení PoE:** Switch automaticky detekuje a restartuje napájená zařízení, jako jsou kamery a přístupové body, pokud se přepnou do off-line režimu nebo nereagují, a zajišťuje tak stabilní provoz zařízení bez nutnosti ručního monitorování a restartování.
- **Inteligentní řízení spotřeby:** Když celková spotřeba napájení překročí 120 W, inteligentní řízení spotřeby odpojí napájení portu s nižší prioritou. Tímto způsobem je zajištěno napájení portu s vysokou prioritou a ochrana napájecího zařízení před přetížením.
- **Odolné kovové pouzdro:** Vnitřní komponenty switche TL-SG116P jsou chráněny velmi kvalitním kovovým pouzdem, které je zárukou dlouhé životnosti.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 16× GbE RJ-45

Kapacita switche: 32 Gb/s

Rychlost směrování: 23,8 Mp/s

PoE: ano, 802.3at/af, max. 120 W

Napájení: DC 53,5 V / 2,43 A

Rozměry: 286 × 111,7 × 25,4 mm