

HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL(C)/BLACK 4MM



Cena celkem:	11 503 Kč (bez DPH: 9 507 Kč)
Běžná cena:	12 653 Kč
Ušetříte:	1 150 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1069
Part No.:	DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)/B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(C)/BLACK

8megapixelová panoramatická IP kamera typu turret nabízí **2 snímače 1/1,8" CMOS** s rozlišením **5120 × 1440** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (barevně) a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED přísvisvu** do vzdálenosti až **30 m** a technologii **ColorVu**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla (blikač) a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx (5120 × 1440)
- 2 objektivy v jedné kameře, 180° pokrytí zorného pole
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Kvalitní barevné záznamy v noci díky technologii ColorVu
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Integrovaný mikrofon a reproduktor pro oboustrannou komunikaci
- Aktivní zastrašení narušitele - stroboskopické světlo (blikač) a zvukový (akustický) alarm
- Smart funkce: detekce pohybu ve zvolené oblasti + rozpoznání vozidla a osoby, překročení linie, detekce vystoupení z oblasti, změny scény
- LED přísvisvit s dosahem až 30 m (White Light)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 2 × 1/1,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvisvit: ne

Integrovaný LED přísvisvit: ano, do 30 m

Objektiv: 2 × f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 180°, vertikálně 44°

Maximální rozlišení: 5120 × 1440 při 12,5/15 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)