

HIKVISION DS-7604NXI-K1/4P



Cena celkem:	5 559 Kč (bez DPH: 4 595 Kč)
Běžná cena:	6 115 Kč
Ušetříte:	556 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1131
Part No.:	DS-7604NXI- K1/4P/Alarm4+1
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-7604NXI-K1/4P

Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery** s podporou **PoE napájení** (max. 50 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx**, vstupní datový tok do **40 Mb/s** a výstupní datový tok do **80 Mb/s**. Předností je pokročilá analýza osob a vozidel (1 kanál) + funkce rozpoznání obličeje na 1 kanále ve video-streamu nebo 2kanálové rozpoznávání obličeje pro snímky obličeje. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **1 pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 10 TB**. Aplikace **Hik-Connect** umožňuje snadnou správu sítě.

- Technologie Acusense pro minimalizaci manuálních zásahů a nákladů na zabezpečení (odfiltrování falešných poplachů, detekce osoby či vozidla atd.).
- Funkce zachycení obličeje na 1 kanále ve streamu a porovnání obličeje až na 2 kanálech - Nelze využívat analýzu AcuSense ze strany NVR a obličejové funkce zároveň, vždy pouze jednu z technologií.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 4

Podporovaná rozlišení: 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbps), 4× RJ-45 (PoE podpora), 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA), 4× alarm vstup, 1× alarm výstup

HDD: 1× SATA (max. 10 TB)

Podpora PoE: ano, 802.3af/at (max. 50 W)

Rozměry: 320 × 240 × 48 mm

Hmotnost: ≤ 1 kg