

## HILOOK NS-0310P-60



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 490 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 231 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 639 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>149 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | SPAHIL0006                                    |
| Part No.:    | 301802038                                     |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### HiLook NS-0310P-60

Kompaktní nespravovaný (unmanaged) **10portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W**, přepěťovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **5,6 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 250 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port), 2x Gigabit uplink port
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 250 m
- Přepěťová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

Součástí balení je napájecí adaptér.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 8x 10/100 Mb/s RJ-45, 2x GbE RJ-45

**Paměť:** 16K MAC adres

**Kapacita switche:** 5,6 Gbps

**Rychlost směrování:** 4,1664 Mpps

**Provedení:** desktop

**Napájení:** externí adaptér DC 48 V (max. 1,35 A)

**Ochrana:** přepěťová ochrana 6 kV pro porty PoE

**Provozní teplota:** -10 až +40 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 217,6 × 103,35 × 27,8 mm

**Hmotnost:** 0,555 kg

#### PoE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

**Počet injektorů:** 8x až 30 W

#### Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250 m (teoretické maximum)