

HIKVISION DS-3E1318P-EI/M



Cena celkem:	4 720 Kč (bez DPH: 3 901 Kč)
Běžná cena:	5 192 Kč
Ušetříte:	472 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1446
Part No.:	DS-3E1318P-EI/M
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E1318P-EI/M

Kompaktní spravovatelný smart **16portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **16x 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 130 W**, přepětovou ochranu do 6 kV a kapacitu **9,2 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 16x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m
- Podpora funkce PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují
- Podpora STP/RSTP prevence smyček
- PoE budget 130 W
- 16k MAC adres
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 16x RJ-45 100 Mb/s, 1x GbE RJ-45, 1x Gigabit combo (RJ-45/SFP)

Paměť: 16k MAC adres

Kapacita switche: 9,2 Gb/s

Rychlost směrování: 6,84 Mpps

Provedení: rack

Napájení: interní adaptér AC 100–240 V (max. 3 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV

Provozní teplota: 0 až +45 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 440 × 220,8 × 44 mm

Hmotnost: 1,8 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 130 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 16x až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují