

ALTA LABS AP6W



Cena celkem:	2 323 Kč (bez DPH: 1 920 Kč)
Běžná cena:	2 555 Kč
Ušetříte:	232 Kč
Kód zboží:	NAAALT1012
Part No.:	AP6W
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Alta Labs AP6W

Kompaktní a elegantní Wi-Fi 6 přístupový bod s pokročilými funkcemi pro profesionální nasazení. Alta Labs AP6W je výkonný nástěnný přístupový bod s moderním designem, který se snadno integruje do hotelových, restauračních, firemních i rezidenčních prostor.

Díky patentované technologii **AltaPass™** umožňuje používat více hesel s různými oprávněními na jediné bezdrátové síti (SSID). Zařízení nabízí **rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps** v pásmu 5 GHz a podporuje standard **Wi-Fi 6 (802.11ax)** pro efektivnější komunikaci ve vytižených prostředích.

Přístupový bod disponuje integrovaným **DPI (Deep Packet Inspection) filtrem** pro kontrolu obsahu a **hotspot funkcionalitou** s možností vlastního branding. Správa je možná přes intuitivní cloudové rozhraní nebo mobilní aplikaci.

- Podporuje Wi-Fi 6 (802.11ax) s rychlostí přenosu dat až 2,4 Gbps v pásmu 5 GHz a 574 Mbps v pásmu 2,4 GHz
- Patentovaná technologie AltaPass™ umožňující použití více hesel s různými oprávněními na jedné SSID
- Integrovaný DPI engine pro pokročilé filtrování obsahu bez nutnosti dodatečného hardwaru
- Vestavěná hotspot funkcionalita s možností vlastního loga, úvodní stránky a podmínek použití
- Napájení přes Ethernet (PoE+) s možností připojení z více směrů nebo externím 12V DC adaptérem
- Funkce PoE průchodu (PoE passthrough) pro napájení dalších zařízení
- Bluetooth pro snadné nastavení pomocí mobilní aplikace Alta Networks
- Podpora až 250+ současně připojených klientů s inteligentním plánováním Wi-Fi
- Bezpečnostní standardy WPA2-Personal, WPA3-Personal a WPA-Enterprise

Všestranný design a montáž

AP6W lze napájet přes Ethernet (PoE) pomocí portu na zadní nebo spodní straně, případně externím 12V DC napájecím adaptérem. Součástí balení je montážní hardware pro instalaci na stěnu nebo elektroinstalační krabici.

Cloudová správa a mobilní aplikace

Alta Labs poskytuje intuitivní cloudové rozhraní pro správu zařízení s vysokou dostupností a celosvětovou přístupností. Díky globální infrastruktuře CDN je zajištěna optimální odezva a latence. Správa je možná také přes mobilní aplikaci Alta Networks.

Pokročilé filtrování obsahu

Vestavěný DPI engine umožňuje omezit přístup k webům, aplikacím nebo typům aplikací bez nutnosti dodatečného hardwaru. Filtrování lze nastavit pro různé uživatele pomocí různých hesel díky technologii AltaPass™.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standardy: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 4/5/6)

Maximální přenosová rychlost: 2,4 GHz: až 574 Mbps, 5 GHz: až 2,4 Gbps

Antény: 2,4 GHz: zisk až 4 dBi, 5 GHz: zisk až 4,1 dBi

Prostorové proudy: 2×2 MIMO

Síťové rozhraní: 3× gigabitový Ethernet port (RJ-45)

Napájení: PoE+ (802.3af/at), 42,5–57 V DC, nebo 12 V DC/1,5 A adaptér (není součástí)

Maximální spotřeba: 14,2 W

Podporované SSID: 8 na každé rádio

Současně připojení klienti: 250+

Rozměry: 156,1 × 90 × 43,9 mm

Hmotnost: 0,312 kg

Provozní teplota: 0 až 40 °C

Certifikace: CE, FCC, IC