

DAHUA HY-GW01A



Cena celkem:	1 220 Kč (bez DPH: 1 008 Kč)
Běžná cena:	1 342 Kč
Ušetříte:	122 Kč
Kód zboží:	DAZDAH1009
Part No.:	HY-GW01A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dahua HY-GW01A

Inteligentní bezdrátová brána pro propojení požárních detektorů s mobilní aplikací Wisualarm.

Chytrá brána **HY-GW01A** slouží jako centrální jednotka pro správu bezdrátových požárních detektorů řady **Wisulink**. Umožňuje připojení až **24 zařízení** a zajišťuje jejich propojení s mobilní aplikací Wisualarm prostřednictvím **Wi-Fi 2,4 GHz** nebo **Ethernet** připojení.

V případě požáru nebo jiné nouzové situace brána okamžitě odešle **push notifikaci** na váš smartphone, takže budete informováni o nebezpečí bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Podporuje vzdálené ovládání a monitoring všech připojených detektorů.

- Duální komunikace prostřednictvím Wi-Fi 2,4 GHz a Ethernet připojení
- Bezdrátový dosah až 50 metrů pro pokrytí celého domu nebo bytu
- Podpora až 24 Wisulink bezdrátových požárních detektorů současně
- Čtyři LED indikátory pro zobrazení stavu napájení, poruchy, alarmu a internetového připojení
- Automatické OTA aktualizace softwaru pro nejnovější funkce a zabezpečení
- Kompaktní rozměry 78,2 × 78,2 × 22,9 mm s hmotností pouhých 60 gramů
- Flexibilní instalace - nástěnná montáž nebo volné postavení na stůl
- Provozní teplota od -10 °C do +55 °C pro použití v různých prostředích

Inteligentní LED indikace

Brána je vybavena čtyřmi barevnými LED indikátory pro snadné rozpoznání stavu systému. **Zelený indikátor** signalizuje pohotovostní režim nebo párování, **červený** alarm nebo reset, **žlutý** poruchu a **modrý** stav internetového připojení.

Bezdrátová komunikace

Využívá frekvenci **868 MHz** pro komunikaci s detektory a **Wi-Fi 2,4 GHz** standardu IEEE 802.11b/g/n pro připojení k internetu. Dosah bezdrátové komunikace dosahuje až **50 metrů** v otevřeném prostoru.

Snadná instalace a údržba

Kompaktní bílé plastové pouzdro z materiálu ABS umožňuje diskrétní umístění kdekoli v domácnosti. Napájení zajišťuje externí adaptér **5 V / 1 A** a certifikace CE a UKCA potvrzují shodu s evropskými standardy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: 5,0 V / 1,0 A

Wi-Fi frekvence: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Provozní frekvence: 868 MHz

Bezdrátový dosah: 50 m

Maximální počet zařízení: 24 WisuLink detektorů

Hlasitost alarmu: 70 dB

Rozměry: 78,2 × 78,2 × 22,9 mm

Hmotnost: 60 g

Provozní teplota: -10 °C až +55 °C

Provozní vlhkost: ≤95 % RH (nekondenzující)

Materiál: ABS plast, bílá barva

Certifikace: CE, UKCA