

## YEALINK UVC85



Cena celkem:	<b>21 526 Kč</b> <b>(bez DPH: 17 790 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>23 679 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 153 Kč</b>
Kód zboží:	TLIYEA1109
Part No.:	10001995
Záruka:	2 roky / roků
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Yealink UVC85

#### Profesionální 4K konferenční kamera s pokročilými funkcemi pro střední a velké konferenční místnosti.

Yealink UVC85 kombinuje **4K Ultra HD senzor** s výkonným **12x optickým zoomem a 3x digitálním zoomem** pro dokonalé zachycení každého detailu v konferenční místnosti. Kamera je vybavena **mechanickým PTZ systémem** s rozsahem natáčení  $\pm 100^\circ$  horizontálně a  $-90^\circ$  až  $+30^\circ$  vertikálně, což umožňuje pokrytí celého prostoru.

Díky **90° širokoúhlému objektivu** a inteligentní technologii **Auto-Framing** automaticky detekuje účastníky schůzky a upravuje záběr pro optimální prezentaci. Kamera nabízí flexibilní ovládání pomocí dálkového ovladače VCR20 nebo softwaru Yealink camera control plugin a je plně kompatibilní s platformami Microsoft Teams a Zoom.

- 4K Ultra HD rozlišení s 8Mpx senzorem pro křišťálově čistý obraz
- 36x celkový HD zoom (12x optický + 3x digitální) pro zachycení všech detailů
- Mechanické PTZ s rozsahem  $\pm 100^\circ$  otáčení a  $-90^\circ/+30^\circ$  náklon
- Inteligentní Auto-Framing pro automatické sledování účastníků
- 9 přednastavených pozic pro rychlé přepínání záběrů
- Bohatě rozhraní s USB 3.0, HDMI out, Ethernet a VCH portem
- Podpora PoE napájení (802.3at) nebo DC adaptér 48 V/0,7 A
- Kompatibilita s Microsoft Teams Room a Zoom Rooms

#### Flexibilní instalace a připojení

Kamera nabízí několik způsobů instalace - umístění na stůl, montáž na TV (tloušťka 46-146 mm), na stěnu ve výšce 1,55-1,85 m nebo na strop. Kompletní instalační sada obsahuje všechno potřebné příslušenství včetně USB kabelu 2,5 m, Ethernet kabelu 7,5 m a dálkového ovladače včetně baterií.

#### Audio integrace a správa zařízení

UVC85 lze propojit s audio zařízeními Yealink jako CP50 nebo CPE40 prostřednictvím VCH portu pro kompletní audiovizuální řešení. Podporuje jednotnou správu přes Yealink RoomConnect nebo cloudové služby pro snadnou údržbu IT oddělení.

#### Pokročilé optické vlastnosti

Efektivní ohnisková vzdálenost  $f=3,4-40,4$  mm s clonou F/1.8-F/3.6 zajišťuje vynikající světelnost. Automatické ostření, expozice a vyvážení bílé s možností manuálního nastavení pro profesionální výsledky.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Senzor:** 8Mpx kamera s 4K výstupem

**Zorný úhel:** 90° diagonálně, 80° horizontálně, 50° vertikálně

**Zoom:** 12× optický, 3× digitální (celkem 36× HD)

**PTZ rozsah:** otáčení ±100°, náklon +30°/-90°

**Ohnisková vzdálenost:** f=3,4-40,4 mm

**Clona:** F/1.8-F/3.6

**Rozhraní:** 1× USB-B 3.0 (PC port), 1× USB 2.0, 1× RJ-45, 1× VCH, 1× HDMI, 1× 3,5 mm audio vstup, 1× 3,5 mm audio výstup

**Napájení:** DC 48 V/0,7 A nebo PoE 802.3at

**Rozměry (spánek):** 200 × 172,6 × 125 mm

**Rozměry (práce):** 200 × 151 × 125 mm

**Hmotnost:** 1,29 kg

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C