

## TELTONIKA RUT145



Cena celkem:	<b>1 859 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 536 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 045 Kč</b>
Ušetříte:	<b>186 Kč</b>
Kód zboží:	NARTEL0070
Part No.:	RUT145000000
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Teltonika RUT145

#### Kompaktní průmyslový router určený pro automatizaci a řízení výrobních procesů s nativním RS-485 rozhraním.

Router **RUT145** je navržen speciálně pro propojení **RS-485 zařízení** s IP sítěmi v průmyslových aplikacích. Díky své úzké konstrukci s **DIN rail montáží** se snadno integruje do rozvaděčů a automatizačních skříní. Zařízení běží na operačním systému **RutOS** založeném na OpenWrt a poskytuje pokročilé síťové funkce včetně VPN, firewallu a vzdálené správy.

Router je vybaven procesorem **Mediatek 580 MHz MIPS 24KEc**, **128 MB DDR2 RAM** a **16MB NOR Flash** úložištěm. Podporuje **Wi-Fi 802.11b/g/n** v režimech Access Point i Station a nabízí dva **10/100 Mbps Ethernet porty**. Široký rozsah provozních teplot **-40 až +75 °C** zajišťuje spolehlivý provoz i v náročných průmyslových podmínkách.

Montáž možná na DIN lištu, zeď nebo na rovný povrch (držáky na zeď a rovný povrch nejsou součástí balení).

- Nativní RS-485 rozhraní pro přímé připojení průmyslových zařízení a senzorů
- Kompaktní rozměry 113,1 × 68,6 × 25 mm s integrovaným držákem na DIN lištu
- Dvojitá Ethernet konektivita s porty 10/100 Mbps pro WAN/LAN připojení
- Wi-Fi 802.11b/g/n s podporou Access Point a Station režimů
- Široký rozsah napájení 9-30 V DC přes 3pinový průmyslový konektor
- Operační systém RutOS s pokročilými síťovými a bezpečnostními funkcemi
- Extrémní provozní teploty -40 až +75 °C pro náročné průmyslové prostředí
- Podpora VPN protokolů včetně OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP a WireGuard

#### Pokročilé síťové funkce

Router podporuje širokou škálu síťových protokolů včetně DHCP, DNS over HTTPS, DDNS, QoS/SQM a load balancing. Integrovaný firewall s pokročilou detekcí útoku chrání síť před neoprávněným přístupem.

#### Průmyslové protokoly a integrace

Zařízení nativně podporuje průmyslové protokoly jako BacNET, OPC UA, Modbus, DNP3 a DLMS/COSEM. Funkce Data to Server umožňuje sběr a konverzi průmyslových dat pro cloudové aplikace.

#### Vzdálená správa a monitoring

Kompatibilita s RMS platformou zajišťuje centralizovanou správu, konfiguraci, monitoring a aktualizace firmwaru. Podporuje také MQTT, SNMP, TR-069 a JSON-RPC pro integraci s různými managementovými systémy.

---

Podrobnější informace naleznete v příloženém manuálu, v záložce dokumenty nebo na stránce [wiki.teltonika-networks.com/view/RUT145](http://wiki.teltonika-networks.com/view/RUT145).

---

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Procesor:** Mediatek 580 MHz, MIPS 24KEc

**Paměť:** 128 MB DDR2, 16 MB NOR Flash

**Wi-Fi:** IEEE 802.11b/g/n, AP/STA/Mesh režimy

**Ethernet:** 2× RJ-45 porty 10/100 Mbps (1× WAN, 1× LAN)

**Sériové rozhraní:** 1× 6pin terminálový blok (RS-485)

**Antény:** 1× RP-SMA konektor

**Napájení:** 9-30 V DC, nebo pasivní PoE

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C

**Rozměry:** 113,1 × 68,6 × 25 mm

**Hmotnost:** 140 g