

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

08.05.26 0:18:23

## VIEWSONIC LSC731WU



Cena celkem:	<b>102 201 Kč</b> <b>(bez DPH: 84 463 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>112 421 Kč</b>
Ušetříte:	<b>10 220 Kč</b>
Kód zboží:	PROVIE0150
Part No.:	LSC731WU
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## ViewSonic LSC731WU - extrémní jas s dlouhou životností

**Projektor ViewSonic LSC731WU** s enormní svítivostí **7 300 ANSI lumenů**, který je navržen výhradně pro profesionální použití. Díky svému výkonu promění každou místnost v prezentační prostor bez kompromisů. **Jas 7300 ANSI lumenů** se postará o mimořádnou viditelnost i v silně osvětlených místnostech. **WUXGA rozlišení** produkuje ostrý a detailní obraz, který je vhodný pro firemní prezentace textového i grafického obsahu či videí. Obraz dokáže vykouzlit na ploše **až 300 palců**, díky čemuž zvládne velkoformátové projekce jako nic.





**2. generace Laser Phosphor technologie** zajišťuje dlouhou životnost světelného zdroje, a to **až 30 000 hodin provozu** bez nutnosti výměny lampy. Přitom dosahuje tichého provozu, takže je ideální pro dlouhá a náročná jednání nebo schůze. Samozřejmostí je také flexibilní instalace a **projektor ViewSonic LSC731WU** lze nastavit podle vašich požadavků a bez nutnosti fyzického posunu projektoru.



Commercial Display



Projector

**Horizontální/vertikální lens shift** nebo **1,6x optický zoom** přizpůsobí velikost obrazu pro potřeby daného prostoru. **Projektor ViewSonic LSC731WU** najde využití v komerčních provozech, vzdělávacích institucích i veřejných prostorách – velké sály, konferenční centra, posluchárny, muzea, kulturní centra apod.



## ViewSonic LSC731WU

**Profesionální projektor s vysokým jasnem pro komerční a vzdělávací prostředí.**

Projektor **LSC731WU** využívá pokročilou **2. generaci Laser Phosphor** technologie, která poskytuje výjimečný jas **7300**

**ANSI lumenů** s životností až **30 000 hodin**. Díky **WUXGA rozlišení 1920 × 1200 px** a možnosti projekce na plátno až **300"** úhlopříčky je ideální pro velké sály, konferenční místnosti a učebny.

Projektor podporuje moderní **poměr stran 21 : 9**, který je optimalizován pro **Microsoft Teams Rooms** aplikace a zvyšuje efektivitu kolaborativních prostředí. Pokročilé funkce jako **lichoběžníková korekce**, **1,6× optický zoom** a **360° projekce** zajišťují maximální flexibilitu instalace v jakémkoliv prostředí.

- Vysoký jas 7300 ANSI lumenů s 2. generace Laser Phosphor technologie
- WUXGA nativní rozlišení 1920 × 1200 px pro ostré a detailní zobrazení
- Projekce na plátno až 300" úhlopříčky s nižšími náklady na palec
- Podporuje poměr stran 21 : 9 optimalizovaný pro Microsoft Teams Rooms
- Flexibilní instalace s H/V lens shift a 1,6× optickým zoomem
- Dlouhá životnost světelného zdroje až 30 000 hodin
- Kompletní konektivita včetně 2× HDMI, HDBaseT a LAN kontroly
- 360° projekční možnosti pro neomezené umístění projektoru

#### **Pokročilé korekční funkce**

Projektor nabízí horizontální i vertikální korekci lichoběžníku (H/V keystone) až  $\pm 25^\circ$  horizontálně a  $\pm 30^\circ$  vertikálně. Lens shift umožňuje posun obrazu o + 60 % vertikálně a  $\pm 29$  % horizontálně bez ztráty kvality.

#### **Profesionální konektivita**

Bohaté připojení zahrnuje 2× HDMI 1.4 s HDCP 1.4, HDBaseT pro přenos signálu na dlouhé vzdálenosti, VGA vstup, RS-232 a RJ-45 pro LAN kontrolu. USB port poskytuje napájení 5V/2A pro externí zařízení.

#### **Tichý provoz a spolehlivost**

V normálním režimu dosahuje hluchost pouze 37 dB, v úsporném režimu pouhých 27 dB. Kontrastní poměr 3 000 000 :1 a podpora až 1,07 miliardy barev zajišťují vynikající kvalitu obrazu.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Projekční systém:** 3LCD (3× 0,64" s MLA)

**Nativní rozlišení:** 1920 × 1200 px (WUXGA)

**Jas:** 7300 ANSI lumenů

**Kontrastní poměr:** 3 000 000 : 1

**Světelný zdroj:** Laser Phosphor, životnost 20 000/30 000 hodin

**Velikost obrazu:** 30–300"

**Projekční vzdálenost:** 0,78–12,99 m (100" při 2,58 m)

**Optický zoom:** 1,6×, digitální zoom 1,0–4,0×

**Vstupy:** 2× HDMI 1.4, VGA, HDBaseT, audio 3,5 mm, USB

**Výstupy:** VGA, audio 3,5 mm, reproduktor 16 W

**Kontrola:** RS-232, RJ-45 (LAN), USB-B (servis)

**Spotřeba:** 375 W (normální), < 0,5 W (standby)

**Rozměry:** 405 × 358 × 137 mm

**Hmotnost:** 7,9 kg