

ASUS DUAL RADEON RX 9060 XT 16GB GDDR6



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 14 055 Kč (bez DPH: 11 616 Kč) |
| Běžná cena: | 15 460 Kč |
| Ušetříte: | 1 405 Kč |
| Kód zboží: | VGAASU1237 |
| Part No.: | 90YV0LG2-M0NA00 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

ASUS DUAL Radeon RX 9060 XT 16 GB GDDR6

Kompaktní grafická karta s pokročilým chlazením pro náročné hráče i tvůrce obsahu.

ASUS DUAL Radeon RX 9060 XT kombinuje výkonný grafický čip **AMD Radeon RX 9060 XT** s velkorysou **16GB GDDR6** pamětí a pokročilým chladicím řešením v kompaktním **2,5slotovém designu**. Dva **Axial-tech ventilátory** s delšími lopatkami a bariérovým kroužkem zajišťují optimální proudění vzduchu a efektivní odvod tepla z masivního chladiče.

Karta nabízí **dual BIOS** s možností přepínání mezi výkonnostním a tichým režimem, **0dB technologii** pro tichý provoz při nízké zátěži a ventilovaný backplate pro dodatečné chlazení. Díky podpoře **PCIe 5.0**, **DisplayPort 2.1a** a **HDMI 2.1b** je připravena na nejnovější standardy a podporuje rozlišení až **7680 x 4320 px**.

- Grafický čip AMD Radeon RX 9060 XT s 2048 stream procesory a taktem až 3250 MHz v OC režimu
- 16GB GDDR6 paměť se 128bitovou sběrnici a efektivní frekvencí 20 Gb/s pro plynulý výkon
- Dual Axial-tech ventilátory s prodlouženými lopatkami a dual-ball ložisky pro dvojnásobnou životnost
- 0dB technologie automaticky zastaví ventilátory pod 55 °C pro tichý provoz při nízké zátěži
- Ventilovaný backplate a robustní nerezový montážní držák pro lepší odvod tepla a ochranu PCB
- Dual BIOS přepínač pro volbu mezi výkonnostním a tichým režimem chlazení
- Podpora DisplayPort 2.1a (2x) a HDMI 2.1b s maximálním rozlišením 7680 x 4320 px
- Auto-Extreme technologie pro přesnější pájení a vyšší spolehlivost



Pokročilé chlazení a tichý provoz

Axial-tech ventilátory s menším středovým hubem umožňují delší lopatky pro zvýšený průtok vzduchu. Bariérový kroužek zvyšuje tlak směrem dolů na heatsink. Kuličková ložiska zajišťují až dvojnásobnou životnost oproti klasickým kluzným ložiskům. Ventilovaný backplate výrazně zlepšuje odvod tepla ze zadní strany PCB.

Flexibilní nastavení výkonu

Dual BIOS umožňuje jednoduché přepínání mezi výkonnostním režimem s agresivnější křivkou ventilátorů a tichým režimem se zachováním stejného výkonu. Pro pokročilé uživatele je k dispozici utilita **GPU Tweak III** s detailním nastavením frekvencí, napětí a vlastních křivek ventilátorů.

Kompatibilita a konstrukce

Kompaktní rozměry **202 x 120 x 49 mm** umožňují instalaci do menších skříní. Karta je kompatibilní s PCIe 5.0 a vyžaduje **550W zdroj** s jedním 8pin konektorem. Nerezový montážní držák z oceli 304 je odolnější proti korozi a deformaci. ASUS GPU Guard aplikuje lepidlo ve všech čtyřech rozích pro ochranu proti prasklinám PCB.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Grafický čip: AMD Radeon™ RX 9060 XT

Paměť: 16 GB GDDR6, 128bit, 20 Gb/s

Stream procesory: 2048

Boost takt (OC režim): až 3250 MHz

Herní takt (OC režim): až 2640 MHz

Boost takt (výchozí režim): až 3230 MHz

Herní takt (výchozí režim): až 2620 MHz

Sběrnice: PCI Express 5.0

Výstupy: 2× DisplayPort 2.1a, 1× HDMI 2.1b

Maximální rozlišení: 7680 × 4320 px

Podpora: OpenGL 4.6, HDCP 2.3

Napájení: 1× 8pin konektor

Doporučený zdroj: 550 W

Chlazení: dual Axial-tech ventilátory, 0dB technologie, ventilovaný backplate

Rozměry karty: 202 × 120 × 49 mm

Šířka: 2,5 slotu