

DELL PRO P2726DEV 27"



Cena celkem:	10 204 Kč
	(bez DPH: 8 433 Kč)
Běžná cena:	11 224 Kč
Ušetříte:	1 020 Kč
Kód zboží:	MOND7050
Part No.:	210-BVHV
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell Pro P2726DEV

Profesionální 27" monitor s integrovanou webkamerou a USB-C hubbem pro efektivní práci v otevřených kancelářích.

Monitor Dell Pro P27 kombinuje **27" QHD IPS panel** s rozlišením **2560 × 1440 px** a obnovovací frekvencí **100 Hz** s pokročilou **4Mpx webkamerou** vybavenou senzorem Sony Starvis pro špičkovou kvalitu videohovorů i při slabém osvětlení. Technologie **AI Auto Framing** automaticky udržuje uživatele ve středu záběru během pohybu.

Monitor je vybaven rozsáhlým **USB-C hubbem s napájením až 90 W**, který umožňuje připojení a nabíjení notebooku jediným kabelem. Integrovaný **KVM přepínač** usnadňuje práci s více zařízeními současně. Bezpečnostní funkce zahrnují **Windows Hello** pro biometrické přihlášení a mechanickou krytku webkamery pro ochranu soukromí. Panel s pokrytím **99% sRGB** a kontrastním poměrem **1 500 : 1** zajišťuje přesné barevné podání, zatímco **TÜV certifikace 4 hvězdičky** potvrzují nízkou zátěž očí díky hardwarové technologii Low Blue Light a eliminaci blikání.

- 27" IPS panel s QHD rozlišením 2560 × 1440 px a obnovovací frekvencí 100 Hz pro plynulý obraz
- Integrovaná 4Mpx webkamera se senzorem Sony Starvis, HDR a AI Auto Framing technologií pro profesionální videokonference
- USB-C hub s napájením až 90 W umožňuje připojení a nabíjení notebooku jediným kabelem
- Vestavěný KVM přepínač pro snadné ovládání více zařízení jednou klávesnicí a myší
- Windows Hello kompatibilní webkamera s mechanickou krytkou pro bezpečné přihlášení a ochranu soukromí
- Certifikováno pro Microsoft Teams a Zoom, TÜV 4hvězdičková certifikace pro pohodlí očí
- Plně nastavitelný stojan s výškou 150 mm, otáčením ±45°, náklonem -5° až +21° a pivotem ±90°
- Rozsáhlá konektivita včetně DisplayPort 1.4, HDMI, RJ-45, USB-A a USB-C portů s funkcí daisy chain

Pokročilé funkce pro videokonference

Webkamera s rozlišením 4 Mpx využívá senzor Sony Starvis pro vynikající kvalitu obrazu i při nedostatečném osvětlení. Technologie HDR automaticky vyrovnává expozici pro profesionální vzhled. AI Auto Framing inteligentně sleduje pohyb uživatele a udržuje ho ve středu záběru, což je ideální pro dynamické prezentace.

Komplexní konektivita a produktivita

Monitor nabízí širokou škálu portů: DisplayPort 1.4 se vstupem i výstupem pro daisy chain, HDMI s podporou až 2560 × 1440 px, RJ-45 pro stabilní síťové připojení, dva USB-A 5Gbps porty, USB-B upstream port a USB-C port s DisplayPort Alt Mode a napájením až 90 W. Dodatečné quick access porty na boku monitoru zahrnují USB-A a USB-C (15 W) pro snadné připojení periférií.

Ergonomie a pohodlí očí

Plně nastavitelný stojan umožňuje přizpůsobení výšky až o 150 mm, otáčení o $\pm 45^\circ$, náklon od -5° do $+21^\circ$ a pivotem o $\pm 90^\circ$ pro optimální pracovní polohu. Hardwarová technologie Low Blue Light redukuje škodlivé modré světlo na $\leq 35\%$ bez ovlivnění barevného podání. Flicker-free technologie eliminuje blikání pro celodenní pohodlí.

Kompatibilita s macOS

Monitor je testován a certifikován pro práci se zařízeními na macOS. Vyžaduje USB-C nebo HDMI připojení. Pro daisy chain více displejů je nutná Thunderbolt konektivita. Některé funkce nemusí být podporovány vybranými M-series čipy - doporučujeme ověřit kompatibilitu konkrétního zařízení.

Obsah balení

Monitor, stojan, napájecí kabel, DisplayPort-DisplayPort kabel 1,8 m, USB-A na USB-B kabel 1,8 m, USB-C na C kabel 1,8 m (5Gbps, 100 W), průvodce rychlým spuštěním, bezpečnostní informace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27" (68,6 cm), IPS s antireflexní úpravou

Rozlišení: 2560 × 1440 px (QHD)

Obnovovací frekvence: 100 Hz

Pozorovací úhly: 178° horizontálně, 178° vertikálně

Jas: 350 cd/m²

Kontrast: 1 500 : 1

Barevný prostor: 99% sRGB, 16,7 milionu barev

Odezva: 5 ms GTG (Fast), 8 ms GTG

Webkamera: 4 Mpx s Windows Hello, mechanickou clonou a AI Auto Framing

Konektivita: 1× HDMI (podpora 1440p při 100 Hz, dle HDMI 2.1), 1× DisplayPort 1.4 vstup, 1× DisplayPort výstup, 1× USB-C upstream (90W nabíjení), 1× USB-C downstream (15W nabíjení), 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, 5Gbps): 2× klasický, 1× s nabíjením BC 1.2, 1× USB-B upstream, 1× RJ-45 (1GbE)

Ergonomie: výška 150 mm, náklon -5° až $+21^\circ$, otáčení $\pm 45^\circ$, pivot $\pm 90^\circ$

VESA: 100 × 100 mm

Rozměry: 612,34 × 417,78–567,78 × 192,28 mm

Hmotnost: 6,93 kg (s podstavcem), 4,96 kg (bez podstavce)

Spotřeba: 205 W (max.), 20,9 W (provoz), 0,5 W (standby)