

HPE NETWORKING X130 10G SFP+ LC LR



Cena celkem:	48 821 Kč (bez DPH: 40 348 Kč)
Běžná cena:	53 703 Kč
Ušetříte:	4 882 Kč
Kód zboží:	NETH3169
Part No.:	JD094B
Stav:	Nové zboží

Popis

HPE Networking X130 10G SFP+ LC LR Transceiver

Profesionální SFP+ transceiver pro vysokorychlostní 10Gb síťové připojení na vzdálenost až 10 km.

Tento optický transceiver je určen pro síťové přepínače a routery řady **HPE Networking Comware**. Využívá **single-mode optické vlákno 9/125 μm** s centrální vlnovou délkou **1310 nm**, což zajišťuje spolehlivý přenos dat na vzdálenosti až **10 km**. Transceiver podporuje přenosovou rychlost **10 Gb/s** a je vybaven **LC konektorem** pro snadné připojení.

Modul disponuje funkcí **DDM (Digital Diagnostic Monitoring)**, která umožňuje sledování provozních parametrů včetně vysílacího a přijímacího optického výkonu. Díky tomu lze efektivně monitorovat stav spojení a předcházet případným problémům v síťové infrastruktuře.

- Přenosová rychlost 10 Gb/s pro vysokorychlostní síťové připojení
- Single-mode optické vlákno 9/125 μm s dosahem až 10 km
- Centrální vlnová délka 1310 nm pro optimální přenos signálu
- LC konektor pro standardní připojení k síťovému zařízení
- DDM podpora pro digitální monitoring diagnostických parametrů
- Vysílací výkon v rozsahu -8,2 až +0,5 dBm
- Citlivost přijímače -14,4 až +0,5 dBm pro spolehlivý příjem signálu
- Kompatibilní s HPE Networking Comware zařízeními

Optické parametry a monitoring

Transceiver nabízí vysílací výkon v rozsahu -8,2 až +0,5 dBm a citlivost přijímače -14,4 až +0,5 dBm. Funkce DDM umožňuje sledování aktuálních hodnot optického výkonu, teploty a dalších diagnostických údajů přímo ze síťového zařízení.

Použití a kompatibilita

Modul je navržen pro použití v síťových přepínačích a routerech řady HPE Networking Comware. Díky standardnímu formátu SFP+ je kompatibilní s širokou škálou síťových zařízení podporujících tento typ modulů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: SFP+

Přenosová rychlost: 10 Gb/s

Vlnová délka: 1310 nm

Typ vlákna: single-mode (SMF)

Průměr vlákna: 9/125 μm

Dosah: 10 km

Konektor: LC

Vysílací výkon: -8,2 až +0,5 dBm
Citlivost přijímače: -14,4 až +0,5 dBm
DDM podpora: ano
Kompatibilita: HPE Networking Comware