

EATON 9PX 2200I



Cena celkem:	51 147 Kč (bez DPH: 42 270 Kč)
Běžná cena:	56 261 Kč
Ušetříte:	5 115 Kč
Kód zboží:	UPSE1168
Part No.:	9PX2200IRT3U
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 9PX 2200i

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **3U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack / tower

Typové číslo: 9PX2200IRT3U

Zátěž (VA/W): 2200 / 2200

Účinnost: až 93,5 % v on-line režimu, 98 % v režimu s vysokou účinností

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný grafický LCD displej

Komunikační porty: 1x USB, 1x RS-232, 1x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1x svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1x mini svorkovnice pro výstupní relé

Rozměry: 485 x 440 x 130 mm

Hmotnost: 24,5 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1x IEC-320-C20

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40-70 Hz

Jmenovitý proud: 10 A při 230 V

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8x IEC-320-C13, 2x IEC-320-C19

Tolerance výstupního napětí z baterie: -2 % až +2 %

Účinník: 1

Baterie

Typ baterie: DJW12-7.0EL, NP7.2-12

Počet baterií: 6

Napětí baterie/článku: 12 V

Kapacita baterie: 7 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)