

## VICTRON GX TANK 140



Cena celkem:	<b>2 535 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 095 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 789 Kč</b>
Ušetříte:	<b>254 Kč</b>
Kód zboží:	SOPGWL0428
Part No.:	BPP920140100
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Victron GX Tank 140

Přístroj GX Tank 140 **snímá hodnoty až ze 4 snímačů hladiny** v nádržích. Jedná se o příslušenství **pro monitorovací řadu produktů (systémy GX)**, z nichž nejčastěji používaným modelem je Cerbo GX.

Hladinu v nádrži lze odečítat **lokálně nebo vzdáleně prostřednictvím portálu VRM**. Systém GX Tank 140 je **kompatibilní s proudovými (4 až 20 mA) i napěťovými (0 až 10 V) čidly**. Připojení k zařízení GX probíhá **přes USB, což je také způsob, jakým je GX Tank napájen** (nejsou potřeba žádné další napájecí kabely).

Zapojení snímačů nádrže je navrženo tak, aby bylo co nejjednodušší, 2 ze 4 vstupů poskytují napájení 24 V, zbývající 2 kanály vyžadují externí napájení. Pro usnadnění je k dispozici napájecí vstupní svorka spolu s pojistkovými výstupy. Horní a dolní mezní hodnoty jsou konfigurovatelné, aby bylo možné použít snímače, které poskytují pouze část rozsahu, například 0 až 5 V.

Pro zajištění stabilního odečtu jsou údaje zprůměrovány tlumením. Tlumení lze konfigurovat v rozmezí 1 až 60 sekund. V případě detekce vadného snímače nebo problému se zapojením se spustí alarm (i při hodnotách mimo rozsah se alarm spustí).

Pro lodní aplikace může zařízení GX přenášet tyto hodnoty hladiny v nádrži po síti NMEA 2000, aby je mohly zobrazit jiné displeje (například MFD).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kompatibilita:** monitorovací systémy Victron GX

**Čidla (detektory hladiny):** proudová (4-20 mA), napěťová (0-10 V)

**Napájení zařízení:** přes USB port

### Podrobný online manuál s popisem všech funkcí:



[Anglická verze \(PDF\)](#)



[Česká verze \(translate.google.překlad\)](#)