

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

10.05.26 11:04:59

## DELL ULTRASHARP U4025QW 39,7"



Cena celkem:	<b>46 345 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 38 301 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>50 979 Kč</b>
Ušetříte:	<b>4 634 Kč</b>
Kód zboží:	MOND6240
Part No.:	210-BMDV
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dell UltraSharp U4025QW - extra široká plocha pro vaše projekty

**Monitor Dell UltraSharp U4025QW** s prohnutým displejem, který vám zprostředkuje hluboké vizuální zážitky. **Ultraširoká zakřivená obrazovka** podporuje přirozené zorné pole, a tak je sledování obsahu příjemnější a méně namáhavé pro vaše oči. Díky **vysokému WUHD rozlišení** je obraz ostrý a plný detailů, které oceníte jak při náročné práci, tak multimediální zábavě. Ve spojení s **obřím 39,7" displejem** uvidíte nejenom více detailů, ale také získáte velký prostor pro činnost s rozmanitým softwarem, rozdělení obrazovky nebo zpracování více úloh najednou při **náročném multitaskingu**.



**Obnovovací frekvence 120 Hz** se postará o plynulé zobrazení bez blikání a jiných rušivých vlivů. **Monitor Dell UltraSharp U4025QW** je tak vhodný také pro multimediální činnost, ale i takové posouvání a procházení internetových stránek nebo dokumentů je hladké a pohodlné.



Vylepšená **technologie ComfortView Plus** snižuje intenzitu modrého světla a zajišťuje kontinuální ochranu očí a pohodlí po celý den. Monitor Dell UltraSharp U4025QW nabízí **rozsáhlou konektivitu**, díky které připojíte všechna periferní zařízení a výrazně navýšíte pracovní flexibilitu. Obsahuje porty USB 3.1, USB-C a porty **Thunderbolt 4**.



### Dell UltraSharp U4025QW

**Prohnutý** LED monitor s úhlopříčkou **39,7"** disponující rozlišením **5120 × 2160** obrazových bodů s poměrem stran **21 : 9** a obnovovací frekvencí **120 Hz**. Nabízí jas **450 cd/m<sup>2</sup>**, kontrastní poměr **2000 : 1**, dobu odezvy **5 ms** a pokrytí **100 % sRGB** barevné palety (**99 % DCI-P3**). Pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně** a vysoký dynamický rozsah dle **VESA DisplayHDR 600** zaručí skvělou viditelnost z jakéhokoliv úhlu. K dispozici je také **pět portů USB 3.1**, **dva USB-C** a dva porty **Thunderbolt 4**, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do **140 W**. Zajistě také potěší otočný podstavec a **výšková stavitelnost**. Ozvučení mají na starost vestavěné stereo **reproduktory** s celkovým výkonem **18 W**.

Tento model byl kalibrován za použití systému **ColorChecker Display Pro**. Díky pokročilé optice a vysoce kvalitním filtrům tento systém umožňuje rychlé a přesné měření barev na moderních zobrazovacích zařízeních, včetně LED panelů a širokogamutových LCD displejů.

Porty USB nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C/Thunderbolt 4 s počítačem.

Součástí balení je HDMI, DisplayPort, USB a Thunderbolt 4 kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoli po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ panelu:** IPS

**Úhlopříčka:** 39,7"

**Poměr stran:** 21 : 9

**Rozlišení:** 5120 × 2160 px

**Kontrastní poměr:** 2000 : 1

**Doba odezvy:** 5 ms

**Rozhraní:** 1× HDMI, 1× DisplayPort, 5× USB 3.2 Gen2, 2× USB-C 3.2 Gen2, 2× Thunderbolt 4, 1× RJ-45, 1× audio výstup

**Barva:** stříbrná

## Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

### Dell Monitors – Key Specs Differentiation

	UP Series	U Series	C Series Collaboration	P Series	S Series	E Series	SE Series
<b>Panel / Screen</b>							
Screen Size (Resolution)	27-32" (4K-8K)	24-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)	14-34" (FHD-QHD-WQHD)	19-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)	24-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)	17-21" (HD-FHD)	22"-32" (FHD-QHD-4K)
Panel type	IPS / IPS with mini LED	IPS / IPS Black	IPS	IPS	IPS / VA (Curved)	TN / VA / IPS	VA / IPS
Colour Gamut Standard	AdobeRGB, DCI-P3, BT2020	sRGB, DCI-P3, REC-709	sRGB	sRGB	sRGB, DCI-P3	NTSC	NTSC, sRGB
Refresh Rate	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz, 100 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz
Low Blue Light (ComfortView)	SW (only on UP3218K)	SW / HW* (Del ComfortView Plus)	HW* (Del ComfortView Plus)	SW / HW* (Del ComfortView Plus)	SW / HW* (Del ComfortView Plus)	SW (Del ComfortView)	SW / HW* (Del ComfortView Plus)
HDR Monitor / FreeSync	HDR1000*	HDR / HDR400*	---	---	HDR* / AMD FreeSync	---	AMD FreeSync*
<b>Connectivity</b>							
VGA	---	---	---	✓	---	✓	✓
DP and/or HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB-C or TBT	TBT3*	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C	---	---
USB-C Power delivery	90W	90W	90W	65W (FHD) / 90W ≥ QHD	65W	---	---
USB Hub (USB-A + USB-C)	✓	✓ + ✓	✓	✓	✓ + ✓	---	---
KVM + auto KVM + Daisy Chain	✓	✓ + ✓ + ✓	✓ + ✓	✓	--- (KVM on S3430WC)	---	---
Integrated speakers	---	Only on Ultrawide Curved (excl U49) and Collaboration Q2 Model	✓	---	Only on Selected Models	Only on HS Models	---
Built-in calibration	✓	---	---	---	---	---	---
<b>Ergonomics and Design</b>							
Height Adjustable stand	≥130mm	150mm	≥120mm	150mm	100mm*	100mm*	100mm*
Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel*	Tilt only	Tilt only
Design (bezel)	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Silver	Narrow bezel, Black	3 sided ultrathin*, Black
<b>Warranty and Environmental</b>							
3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes	Yes
Environmental Certifications	TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO*, ES 8.0*	TCO, ES 8.0, EPEAT Gold	---
					- Limited Env. Certifications - Limited Supply vs Comm		- No Env. Certifications - Limited Supply vs Comm

\* Available on selected models

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)