

UBIQUITI UNIFI ENTERPRISE CAMPUS 24S POE

Cena celkem:	88 724 Kč (bez DPH: 73 326 Kč)
Běžná cena:	97 596 Kč
Ušetříte:	8 872 Kč
Kód zboží:	NAPUBT1112
Part No.:	ECS-24S-PoE
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Ubiquiti UniFi Enterprise Campus 24S PoE**

24portový L3 switch Etherlighting™ s podporou **PoE+++** pro podnikové použití. Podporuje **stohování** a vysokokapacitní připojení **10 GbE RJ-45 a 25G SFP28** pro návrh systémů s vysokou dostupností. Zařízení je vybaveno dvěma hot-swap napájecími moduly a čtyřmi hot-swap ventilátory, což zvyšuje jeho spolehlivost a usnadňuje údržbu. Je ideální pro nasazení v prostředích, kde je potřeba vysoká spolehlivost, propustnost a pokročilá správa sítě.

- Porty s podsvícením Etherlighting, které indikují umístění portu, rychlost/linku a nativní VLAN/sítě
- 16x 10G RJ-45 PoE+++, 8x 2,5G RJ-45 PoE+++, 4x 25G SFP28
- 2x 100G QSFP28 pro stohování
- Podpora záložního napájení
- Čtyři ventilátory vyměnitelné za provozu (Hot-Swappable)
- 1,3" dotykový LCD
- ESD/EMP ochrana ± 12 kV vzduchem i kontaktně
- 1050 W celkový PoE budget

L3 funkce

- DHCP server pro lokálně spravované sítě
- Inter-VLAN Routing (místní sítě)
- Statické směrování (místní sítě)

L2 funkce

- Agregace portů LACP
- STP & RSTP
- MC-LAG
- QoS (DSCP)
- Pro AV profily (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron)
- Pokročilá konfigurace IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port)
- IGMP Snooping
- 802.1X Control
- ACL založené na MAC a izolace zařízení
- DHCP Snooping & Guarding
- Limit rychlosti výstupu

- Řízení toku
- Storm Control
- Omezování rychlosti Multicast & Broadcast
- Blokování adres MAC
- Omezení portu na základě MAC
- ACL založený na protokolu IP a izolace sítě
- Zrcadlení a izolace portu
- Jumbo rámce
- LLDP-MED
- Voice VLAN
- Prevence smyček

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 16× 10G RJ-45 PoE+++, 8× 2,5G RJ-45 PoE+++, 2× 100G QSFP28, 4× 25G SFP28, 1× konzolový port RJ-45, 1× RJ-45 management

Kapacita switche: 460 Gbps

Rychlost směrování: 342 Mpps

Podpora PoE: ano, 24× PoE+++, max. budget 1050 W

Rozměry: 496 × 442 × 44 mm

Hmotnost: 9,2 kg (9,3 kg s rack úchyty)



